

monitor
module

HED



数据
安全可靠



远程
更新



防水防尘
IP65



轻便
快捷安装



支持
Wi-Fi / 4G / Bluetooth

HYPONTECH

HYPON.COM
©HYPONTECH SOLAR ENERGIZING FUTURE

CN 20241010

电气参数

供电电压 / V	DC 4.5-18V			
----------	------------	--	--	--

一般参数

逆变器最大连接数量	1			
逆变器通讯接口	RS485			
天线	内置天线			
以太网接口	/	/	/	LAN(100Mbps)
LED	1			
波特率 / bps	9600			
通讯距离 / m	<=100	<=100	/	<=100
数据上传周期	默认5分钟(可在30秒至300秒之间调节)			
参数设置	蓝牙/网页/APP	网页/APP	网页/APP	网页/APP
数据访问	网络服务器			

环境参数

工作温度范围 / °C	-20 ~ +60			
相对湿度 / %	0 ~ 100%			
存放温度范围 / °C	-35 ~ +70			
保护等级	IP65			

性能参数

尺寸 (宽*高*深) / mm	93*46*28			
重量 / kg	0.06			

其他

阻燃等级	UL94 V-0			
紫外线防护等级	F1			
安装方法	即插即用			

标准

阻燃等级	RED/FCC/CE/RoHS			
------	-----------------	--	--	--