

EV CHARGER

HCS-7000 / HCT-011K



Type 2 电缆充电连接器

内置 **RCD** 保护装置

室内外均符合 **IP65** 标准

广泛的工作温度范围

符合 **OPPOSITE 1.6 (JSON)** 标准

内置浪涌保护装置

多种安装方式

远程监控和维护

HYPONTECH

HYPON.COM

©HYPONTECH SOLAR ENERGIZING FUTURE

CN 20250610

MODEL	HCS-7000	HCT-011K
输入		
供电	L-N-PE	3 / 3L-N-PE
额定电压 / V	230	400
额定电流	32	16
频率 / Hz	50/60	
输出		
输出电压 / V	230	400
最大电流 / A	32	16
额定功率 / kW	7	11
用户界面		
充电连接器	Type 2 电缆	
电缆长度 / m	4米	
外壳	塑料 PC940	
LED指示灯	绿色/黄色/红色	
RFID读卡器	Mifare ISO/IEC 14443 A	
启动模式	即插即用/RFID 卡/应用程序	
紧急停止	无	
通信		
Wi-Fi	配备	
蓝牙	可选	
OCPP	OCPP 1.6 JSON (可选 OCPP 2.0)	
安全性		
电能表	否	
RCD (剩余电流保护器) / mA	6 DC	
防护等级	IP65	
抗冲击等级	Ik10	
认证	CE	
认证标准	EN/IEC 61851-1: 2017, EN/IEC 61851-21-2: 2018	
质保	2 年	
保护功能		
过流保护	内置	
剩余电流保护	内置	
接地保护	内置	
浪涌保护	内置	
过/欠压保护	内置	
过/欠频保护	内置	
过/欠温保护	内置	
环境		
安装方式	壁挂/杆装	
工作温度 / °C	-30~+50	
工作湿度	5~95	
工作海拔 / m	< 2000	
包装		
产品尺寸 (高*宽*深) / mm	325*181*87	
包装尺寸 (高*宽*深) / mm	434*324*210	
净重 / kg	3.2	
毛重 / kg	4.0	
外包装	纸箱	