

Li-ion
battery

HYP HV



远程
诊断及监控



可堆叠式
自动识别模块



轻便
快捷安装



灵活
系统应用

HYPONTECH

HYPONTECH SOLAR ENERGIZING FUTURE

型号	HBP-H8	HBP-16	HBP-H24	HBP-H32
电气参数				
电池模组数量	1	2	3	4
额定电池电量 / kWh	8	16	24	32
最大输出功率 / kW	4	8	12	16
重量（含接线盒和底座） / kg	97	177	257	337
高度（含接线盒和底座） / mm	488	846	1204	1562
宽度 / mm	760	760	760	760
深度 / mm	268	268	268	268
电芯	LiFePO ₄			
电芯容量	314Ah			
循环寿命	8000			
可用电量 / kWh	8			
额定电压 / V	650			
工作电压范围 / V	600~720			
通讯				
显示屏	LED indicator			
通讯方式	CAN/RS485			
一般参数				
接线盒尺寸 / mm	80x760x268			
接线盒重量 / kg	10			
底座尺寸 / mm	50x760x268			
底座重量 / kg	7			
电池包尺寸 / mm	358x760x268			
电池包重量 / kg	80			
安装方式	落地式			
工作温度范围	充电: 0~ 55°C / 放电: -20 ~ 50°C			
最大运行海拔 / m	4000			
相对湿度	5% - 95% RH, 无凝结			
冷却方式	自然散热			
防护等级	IP65			
噪音标准 / dB	<29			
可扩展性	最大并联数量4台			